

LONGFLEX® SERVO FD 330 CP



产品应用

特点

FT2

电缆结构

| | |
|--|---------------|
| | IEC 60228 6 |
| | TPE |
| | DIN VDE 0293, |
| | |
| | PUR |
| | RAL 2003 |

技术参数

| | | |
|----|-------------------------------------|------------|
| | : -40 ~-80 | : -25 ~-80 |
| | 3000V | |
| | 2000V | |
| 20 | 200M .km | |
| | UL/CSA 600V | |
| | IEC/VDE 0.5mm ² 300/500V | |
| | 0.5mm ² 450/750V | |
| | : 4D D= | |
| | 7.5D D= | |
| | 1000 | |

| 产品编码 | 产品规格 (mm ²) | 电缆外径 (mm) | 铜用量 (kg/km) | 电缆净重 (kg/km) |
|-----------|-------------------------|-----------|-------------|--------------|
| ZL5330025 | 4G0.75 | 7.20 | 45.69 | 84.95 |
| ZL5330026 | 4G1 | 7.80 | 57.25 | 100.94 |
| ZL5330001 | 4G1.5 | 8.80 | 84.76 | 137.84 |
| ZL5330002 | 4G2.5 | 10.50 | 132.74 | 202.38 |